


平成28年4月20日



ログハウス用「支柱高さ調整金物」を規格化！

(公財) 日本住宅・木材技術センター

当センターは、(一社) 日本ログハウス協会の要望を受けて丸太組構法用の支柱高さ調整金物をMマーク表示金物規格に追加しました。

この金物は、支柱の脚部に取り付けることによって、丸太組壁の収縮に対応した高さ調整を六角ナットによって行うことができます。

支柱高さ調整金物は3種類あり、支柱の断面に応じて使い分けます。

種類・記号・形状・寸法 (単位: mm)	取り合い								
<p>全ねじボルト M20</p> <p>座金</p> <p>支柱高さ調整金物 PB-M20</p> <p>全ねじボルト M24</p> <p>座金</p> <p>支柱高さ調整金物 PB-M24</p> <p>全ねじボルト M30</p> <p>座金</p> <p>支柱高さ調整金物 PB-M30</p>	<p>支柱</p> <p>セtringスペース</p> <p>全ねじボルト</p> <p>タッピンねじ</p> <p>座金</p> <p>六角ナット</p> <p>この金物は、鉛直荷重のみの支持以外は使用できません。 この金物は、下表のとおり金物の種類に応じて支柱の適応断面が異なります。</p> <p>支柱の適応断面</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>金物の記号</th> <th>断面(目安)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PB-M20</td> <td>105~120mm</td> </tr> <tr> <td>PB-M24</td> <td>105~150mm</td> </tr> <tr> <td>PB-M30</td> <td>120~190mm</td> </tr> </tbody> </table>	金物の記号	断面(目安)	PB-M20	105~120mm	PB-M24	105~150mm	PB-M30	120~190mm
金物の記号	断面(目安)								
PB-M20	105~120mm								
PB-M24	105~150mm								
PB-M30	120~190mm								

問い合わせ先: (公財) 日本住宅・木材技術センター認証部
電話: 03(5653)7581