

この正誤表は更新される場合があります。

| No. | ページ | 行等 | 正 | 誤 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|--|----------|
| 1 | 82 | 2.4.1.1 1行目 | 以下の1)～6)までのいずれかの構造とする(ただし3)4)は3)かつ4)とする)。 | 以下の1)～6)までのいずれかの構造とする。 | R6.11.29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 93 | 1行目 | 3)桁の外側が外壁の場合は、 屋外側に | 3)桁の外側が外壁の場合は、 桁の外側に | R6.11.29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 183 | 図2.11.2-3 | (平12建告第1360号第1第五号) | (平12建告第1360号第1第六号) | R6.11.29 R7.8.28 削除 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 185 | 図2.11.2-4 | (平12建告第1360号第1第八号) | (平12建告第1360号第1第九号) | R6.11.29 R7.8.28 削除 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 194 | 表2.12.1-3 | <p>表2.12.1-3 防火床の構造(令元国交告第197号第2第二号イ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">防火床を支持する耐力壁、柱およびはり:耐火構造(第1第三号)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防火床中心から上方5m以内(第二号イ(1))</td> <td>① 1)防火床の屋外側の裏側は不燃材料仕上げ 2)建築物の外壁面から1.5m以上突出 外壁・軒裏:防火構造、屋外側は準不燃材料仕上げ 開口部は防火設備</td> </tr> <tr> <td>防火床中心から下方5m以内(第二号イ(2))</td> <td>② 外壁:耐火構造、屋外側は不燃材料仕上げ 開口部は防火設備</td> </tr> <tr> <td>防火床中心から上方・下方5m以内(第二号イ(3))</td> <td>③上方 外壁・軒裏が準耐火構造で、屋外仕上げが準不燃材料 ③下方 外壁が準耐火構造で、屋外側仕上げが準不燃材料</td> </tr> </tbody> </table> | 防火床を支持する耐力壁、柱およびはり:耐火構造(第1第三号) | | 防火床中心から上方5m以内(第二号イ(1)) | ① 1)防火床の屋外側の裏側は不燃材料仕上げ 2)建築物の外壁面から1.5m以上突出 外壁・軒裏:防火構造、屋外側は準不燃材料仕上げ 開口部は防火設備 | 防火床中心から下方5m以内(第二号イ(2)) | ② 外壁:耐火構造、屋外側は不燃材料仕上げ 開口部は防火設備 | 防火床中心から上方・下方5m以内(第二号イ(3)) | ③上方 外壁・軒裏が準耐火構造で、屋外仕上げが準不燃材料 ③下方 外壁が準耐火構造で、屋外側仕上げが準不燃材料 | <p>① 欄に(2)(3)を移動</p> <p>表2.12.1-3 防火床の構造概要</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">(1)防火床を支持する耐力壁、柱及びはり:耐火構造 (2)防火床の屋外面の裏側は不燃材料仕上げ (3)建築物の外壁面から1.5m以上突出</td> </tr> <tr> <td>防火床中心から上方5m以内</td> <td>① 外壁・軒裏:防火構造、屋外側は準不燃材料仕上げ 開口部は防火設備</td> </tr> <tr> <td>防火床中心から下方5m以内</td> <td>② 外壁:耐火構造、屋外側は不燃材料仕上げ 開口部は防火設備</td> </tr> <tr> <td>防火床中心から上方・下方5m以内</td> <td>③上方 外壁・軒裏が準耐火構造で、屋外仕上げが準不燃材料 ③下方 外壁が準耐火構造で、屋外側仕上げが準不燃材料</td> </tr> </tbody> </table> | (1)防火床を支持する耐力壁、柱及びはり:耐火構造 (2)防火床の屋外面の裏側は不燃材料仕上げ (3)建築物の外壁面から1.5m以上突出 | | 防火床中心から上方5m以内 | ① 外壁・軒裏:防火構造、屋外側は準不燃材料仕上げ 開口部は防火設備 | 防火床中心から下方5m以内 | ② 外壁:耐火構造、屋外側は不燃材料仕上げ 開口部は防火設備 | 防火床中心から上方・下方5m以内 | ③上方 外壁・軒裏が準耐火構造で、屋外仕上げが準不燃材料 ③下方 外壁が準耐火構造で、屋外側仕上げが準不燃材料 | R6.11.29 |
| 防火床を支持する耐力壁、柱およびはり:耐火構造(第1第三号) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防火床中心から上方5m以内(第二号イ(1)) | ① 1)防火床の屋外側の裏側は不燃材料仕上げ 2)建築物の外壁面から1.5m以上突出 外壁・軒裏:防火構造、屋外側は準不燃材料仕上げ 開口部は防火設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防火床中心から下方5m以内(第二号イ(2)) | ② 外壁:耐火構造、屋外側は不燃材料仕上げ 開口部は防火設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防火床中心から上方・下方5m以内(第二号イ(3)) | ③上方 外壁・軒裏が準耐火構造で、屋外仕上げが準不燃材料 ③下方 外壁が準耐火構造で、屋外側仕上げが準不燃材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)防火床を支持する耐力壁、柱及びはり:耐火構造 (2)防火床の屋外面の裏側は不燃材料仕上げ (3)建築物の外壁面から1.5m以上突出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防火床中心から上方5m以内 | ① 外壁・軒裏:防火構造、屋外側は準不燃材料仕上げ 開口部は防火設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防火床中心から下方5m以内 | ② 外壁:耐火構造、屋外側は不燃材料仕上げ 開口部は防火設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防火床中心から上方・下方5m以内 | ③上方 外壁・軒裏が準耐火構造で、屋外仕上げが準不燃材料 ③下方 外壁が準耐火構造で、屋外側仕上げが準不燃材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 194 | 図2.12.1-5 | <p>図2.12.1-5 防火床の規定概要 (図中の①、②、③は表2.12.1-3に対応)</p> | <p>表2.12.1-3に合わせて矢印の位置を修正</p> <p>図2.12.1-5 防火床の規定概要 (図中の①、②、③は上記の表に対応)</p> | R6.11.29 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 7 | 204 | 上 6 行目式③ | $h = (\text{略}) = 16 + 4.6 = 20.6$ | $h = (\text{略}) = 16 + 4.3 = 20.6$ | R6.11.29 |
| 8 | 183 | 図 2.11.2-3 | (平 12 建告第 1360 号第 1 第 六 号) | (平 12 建告第 1360 号第 1 第五号) | R7.8.28 |
| 9 | 185 | 図 2.11.2-4 | (平 12 建告第 1360 号第 1 第 九 号) | (平 12 建告第 1360 号第 1 第八号) | R7.8.28 |