



壁倍率2倍用と3倍用の 筋かいプレートを規格化！

(公財) 日本住宅・木材技術センター

当センターは、業界の要望を受けて壁倍率2倍用の「筋かいプレートBP-2FS」、壁倍率3倍用の「筋かいプレートBP-3FS」をZマーク表示金物規格に追加しました。

これらの筋かいプレートは、タッピンねじを使用した接合金物なので、これまでのくぎタイプよりもコンパクトな形状です。

この筋かいプレートは、柱・筋かい・横架材の3点を接合する金物なので、柱と筋かいの2点だけを接合する金物と異なり、使う位置によって複合応力の検定を行う必要がありませんので、安心して使用することができます。

種類・記号	形状・寸法 (単位：mm)	取り合い
壁倍率：2倍用 筋かいプレート BP-2FS	<p>STS・C45 (緑色) 10本</p>	<p>○筋かいの傾斜範囲：柱芯間隔910～1820mm</p> <p>柱 筋かいプレート BP-2FS 筋かい 45×90mm 横架材</p>
壁倍率：3倍用 筋かいプレート BP-3FS	<p>STS・C65 (黄色) 13本</p>	<p>○筋かいの傾斜範囲：柱芯間隔910～1365mm</p> <p>柱 筋かいプレート BP-3FS 筋かい 90×90mm 横架材</p>