

性能認定金物（ホールダウン金物（柱と基礎接合部））

令和6年4月1日

製品名	認定番号	強度性能値	条件：木材の材質・断面寸法等	認定取得者	製造工場
ビスどめホールダウンU 25kN	SB2-10A01-02	短期許容引張耐力 28.7kN	1) 柱: 杉製材同等以上、105×105mm以上 2) アンカーボルトM16、埋め込み深さ408mm以上	㈱タナカ	㈱タナカ住宅資材部門つくば工場
ビスどめホールダウンU 35kN	SB2-10A01-03	短期許容引張耐力 35.4kN	1) 柱: 杉製材同等以上、105×105mm以上 2) アンカーボルトM16、埋め込み深さ503mm以上		
ビスどめホールダウンU 15kN	SB2-10A02-01	短期許容引張耐力 15.6kN	1) 柱: 杉製材同等以上、105×105mm以上 2) アンカーボルトM16、埋め込み深さ223mm以上		
ビスどめホールダウンU 20kN	SB2-10A02-02	短期許容引張耐力 20.9kN	1) 柱: 杉製材同等以上、105×105mm以上 2) アンカーボルトM16、埋め込み深さ298mm以上		
SB-W	SB2-13B02-04	短期許容引張耐力 38.7kN	1) 柱: 構造用集成材・対称異等級構成・E105-F300 樹種スプルース同等以上、120×120mm以上 2) アンカーボルトM16、埋め込み深さ550mm以上 3) 面材耐力壁の柱脚に使用すること	㈱シエルター	㈱須藤製作所
B120	SB2-13B08-05	短期許容引張耐力 38.6kN	1) 柱: 構造用集成材・対称異等級構成・E95-F270 樹種カラマツ同等以上、120×120mm以上 2) アンカーボルト M12-2本、埋め込み深さ420mm以上 3) 面材耐力壁の柱脚に使用すること		
		短期許容引張耐力 29.3kN	1) 柱: ヒノキ製材同等以上、120×120mm以上 2) アンカーボルトM12-2本、埋め込み深さ420mm以上 3) 面材耐力壁の柱脚に使用すること		
	SB2-13C13-04	同上	同上		
	SB2-13D15-01	同上	同上	㈱上林鉄工所	
WUTEC-SF内付HD金物	SB2-65A13-01	短期許容引張耐力 36.1kN	1) 柱: 杉製材、105×105mm以上 2) アンカーボルトM16、埋め込み深さ520mm以上	㈱タカミヤ	㈱タカミヤ群馬工場