

性能認定（防せい防食）

令和5年4月11日

製品名	認定番号	防せい防食性能 ※注	適用範囲	認定取得者	製造工場
エコートWH処理	B2-10F17-01	使用環境区分：使用環境2	接合金物 (タッピンねじを除く)	㈱タナカ	㈱MCシステムズ東日本 太田工場
	B2-10G18-01		タッピンねじ		久美特企業股份有限公司 二廠
レジラス	B2-10H21-01	使用環境区分：使用環境2	接合金物		㈱クロイワ
プロイズ処理	B2-11G12-01	使用環境区分：使用環境2	接合金物	B X カネシン(株)	(有)嶋田鍍金研究所
	B2-11H19-01		接合金物 (タッピンねじを除く)		駿軒實業股份有限公司
	B2-11I19-01		接合金物 (タッピンねじを除く)		張家港市龍輝金屬製品有 限公司
デュラルコート	B2-39E15-01	使用環境区分：使用環境2	接合金物 (タッピンねじを除く)	㈱カナイ	KN村田産業(株) 久喜事業所
	B2-39G17-01		タッピンねじ		廣億精密科技股份有限公司
エコートWH処理	B2-64A12-01	使用環境区分：使用環境2	タッピンねじ	㈱天野製作所	㈱天野製作所 白井工場
ジオメット処理	B2-64A12-02	使用環境区分：使用環境2	タッピンねじ		
acexma Eco	B2-69A16-01	使用環境区分：使用環境2	タッピンねじ	㈱ライブ・ファブレ ス	精法精密工業股份有限公司
KOBEMAG	B2-73A22-01	使用環境区分：使用環境2	接合金物 (タッピンねじを除く)	㈱神戸製鋼所	日本製鉄(株) 瀬戸内製鉄 所 阪神地区(東予)

※注 防せい防食性能：防せい防食処理の試験結果等に基づき決定する使用環境をいう
 使用環境1：室内のような乾燥した環境での使用
 使用環境2：直接雨に暴露されない屋外環境又は多湿な屋内環境での使用
 使用環境3：直接雨に曝される屋外環境での使用