

性能認定金物(筋かい端部仕口金物(筋かいと柱と横架材接合部))

令和3年10月1日

製品名	認定番号	強度性能値	条件：木材の材質・断面寸法等	認定取得者	製造工場
ヘキサプレートSD	SB2-10A04-05	筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN (終局変形角1/20.2rad)	1) 柱、土台：スギ製材同等以上 横架材、筋かい：ベイツ製材同等以上 2) 柱、土台：105×105mm以上 横架材：105×180mm以上 筋かい：45×90mm以上	榊タナカ	榊タナカ 住宅資材部門つくば工場
		筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN (終局変形角1/18.0rad)	1) 柱、土台：スギ製材同等以上 横架材：ベイツ製材同等以上 筋かい：ベイツ製材同等以上 2) 柱、土台：105×105mm以上 横架材：105×180mm以上 筋かい：90×90mm以上		
		筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.46kN (終局変形角1/23.8rad)	1) 柱、土台：スギ製材同等以上 横架材、筋かい：ベイツ製材同等以上 2) 柱、土台：105×105mm以上 横架材：105×180mm以上 筋かい：30×90mm以上		